

Сигналы DVI, USB 2.0 (Hi-Speed), audio

KVM-удлинители

KVM – удлинитель **KVMГАРД KVM-DVM2C-P** объединяет новейшую технологию Hdbase T™ и позволяет получить доступ к компьютерной системе с удаленной консоли (USB-клавиатура и мышь, монитор, стереодинамики и микрофон).

KVM-удлинитель идеально подходит для приложений, где требуется удобный удаленный доступ - таких как центры управления транспортом, медицинские учреждения, промышленные склады и посты охраны.



Разрешение и качество видеосигнала

Превосходное качество виде без сжатия, без задержек, идеальная передача пикселей, без изменений на разрешении вплоть до 2K.

- Расстояние 100 м для двух экранов 1920 x 1200 при 60 Гц
 - Расстояние 100 м для одного экрана с высоким разрешением до 2560 x 1600 при 60 Гц (8 бит)
- Поддержка широкоэкранный режима

Способы передачи

KVM удлинитель KVM-DVM2C-P поддерживают передачу видео, аудио, USB, RS-232 сигналов по одной витой паре (CAT5e и выше) на расстояние до 100 м.

USB 2.0

USB 2.0 - поддерживает широкий спектр USB-устройств, включая клавиатуры, мыши, устройства хранения данных и принтеры. Он поддерживает 4 USB порта на приемнике и 1 USB порт на передатчике.

Plug and Play

KVM-DVM2C-P не требует установки драйверов, ПО, и настроек, использование по принципу «из коробки». Поддерживает обновления прошивки.

Передача звука

Поддержка индивидуального 2-канального стерео аудио:
1 Line in + 1 Line out.

RS232

Устройство поддерживает подключение RS-232 с максимальной скоростью передачи 115K2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная совместимость:

Все компьютеры с DVI, USB 2.0, Audio, RS-232 – в зависимости от требований.

Совместимость с ПО:

Все известные операционные системы

Максимальное разрешение:

1 монитора 2560x1600@60 Гц до 100м
2 монитора 1920x1200@60 Гц до 100м

USB 2.0:

Совместимость с USB 2.0 и USB 1.1

Питание:

12В/2А, блок питания в комплекте

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Разъемы передатчика:

2x DVI input
1x RJ45
1x USB type B
Аудио 3.5 мм вход, Аудио 3.5 мм выход
1x RS-232
1x COM

Разъемы приемника:

2x DVI output
1x RJ45
4x USB type A
Аудио 3.5 мм для микрофона, Аудио 3.5 мм для наушников
1x RS-232
1x COM

Расстояние передачи сигналов:

CAT5e и выше – до 100м. Использовать только экранированный кабель.

Корпус:

Ударопрочная металлическая конструкция
Размеры 212x126x38 мм
Вес 809 г. приёмник. 793 г. передатчик. Монтаж в стойку (по 1 или 2 шт.)

Условия эксплуатации:

0°C - 40°C
0°C ~ 80°C без конденсата

Условия хранения:

-20°C ~ 85°C

Внешний вид

Передатчик (KVM-DVM2C-P)



Вид спереди



Вид сзади

Приемник (KVM-DVM2C-P)



Вид спереди



Вид сзади

Схемы подключения

1 ИЛИ 2 МОНИТОРА + USB 2.0

Подключение 1 или 2 мониторов в простой конфигурации с передачей сигналов через 1 кабель CATx на расстояние до 100 м.

